

# Terrassendielen

## Guyana Teak/ Basralocus

Oberfläche beidseitig glatt  
Lagernd in 1,25 bis 4,88 m | alle 30 cm nach Verfügbarkeit

Stärke in mm	Breite in mm	
	25	90

## Bambus CTECH Systemdielen CeramiX®

einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten gefast  
Lagernd in 3,05 m

Stärke in mm	Breite in mm
	20

## Hochgebirgslärche, technisch getrocknet

4-seitig gehobelt mit gerundeten Kanten, 1 Sichtseite  
Lagernd in 3,00/4,00/5,00 m

Stärke in mm	Breite in mm
	25

## Bambus XTR Systemdielen, thermobehandelt

einseitig 8 feine Nuten, einseitig glatt, Stirnseiten N+F  
Lagernd in 1,85 m

Stärke in mm	Breite in mm
	20

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx Stückzahl pro Paket

# Unterkonstruktion

## Cupiuba

gehobelt, Kanten gefast  
Lagernd in 3,35 und 3,96 m

	Breite in mm
Stärke in mm	65
42	

## Walaba

gehobelt, Kanten gefast  
Lagernd von 1,55 und 4,88 m (nach Verfügbarkeit)

	Breite in mm
Stärke in mm	68
40	

## Aluminium

mit Schraubkanal, Systemprofil Eveco  
Lagernd in 4,00 m

	Breite in mm
Stärke in mm	39
24	

 Ab Lager lieferbar

 Auf Bestellung lieferbar

 xx Stückzahl pro Paket